

## Flowfast Quartz (3-6 mm)



### Opis

Flowfast Quartz je težko obrabljiv dekorativni končni sloj, ki je narejen iz kvarčnega peska potopljenega v prozorno akrilno smolo. Flowfast Quartz je bil razvit za namene hitre vgradnje. Ponavadi dosežemo polno obremenitev podlage že po 90 minutah, kar pomeni, da lahko skoraj nemoteno nadaljujemo z uporabo.

### Uporaba

Idealen za uporabo v proizvodnih prostorih, kuhinjah in prostorih suhe in mokre proizvodnje, kjer je prisoten težek promet, kemična razlitja, ....

### Prednosti

- Hitra vgradnja (končan v eni uri)
- Dekorativni izgled
- Visoka odpornost na praske, udarnine in obrabo
- Visoka kemična odpornost
- Visoka odpornost proti UV žarkom
- Proti drsna izvedba

### Standardna barvna karta



Yellow 7400



Green 7300



Grey 7100




Grey 7120



Grey 7600



Red 7500



Blue 7750



Grey 7770

Barve, ki so navedene zgoraj, se pri vgradnji malenkostno spremenijo. Kontaktirajte nas in poslali Vam bomo vzorce, kjer je vidna dejanska barva. Posebne barve so dobavljive po naročilu.

### Sestava sistema

